



お詫びと正誤表について

NWEW PRODUCTSの内容に、一部誤りがございました。
 ご利用者の皆様には、ご迷惑をお掛けしますこととお詫び申し上げます。
 誤り部分につきましては、下記のとおり正誤表により訂正致します。
 お手数をお掛け致しますが、訂正および追記のうえ、ご利用頂きますようお願い申し上げます。

「NEW PRODUCTS」正誤表

ページ	誤り	訂正	説明																																																												
価格表4	TS-S809B (TS-809B/809LB形共用)	TS-S809B (TS-809LB形用)	「◇ボルト組立端末」のTS-809B (TS-809B/809LB形共用) から、TS-S809LB (TS-809LB形用) に変わります。																																																												
N-23	314	324	A、B寸法表で、TSG-30AB形極数30PのB寸法は「314」から「324」に変わります。																																																												
N-26	TSG-70AB形	TSG-75AB形	レール組立組立完成品とボルト組立完成品の重量計算式表中で、TSG-70AB形がTSG-75AB形になります。																																																												
N-28	<table border="1"> <tr> <td>※1</td> <td>※2</td> </tr> <tr> <td>形 式</td> <td>極 数</td> </tr> <tr> <td>808L</td> <td>1~14</td> </tr> <tr> <td>809L</td> <td>1~10</td> </tr> </table>	※1	※2	形 式	極 数	808L	1~14	809L	1~10	<table border="1"> <tr> <td>※1</td> <td>※2</td> </tr> <tr> <td>形 式</td> <td>極 数</td> </tr> <tr> <td>808L</td> <td>2~14</td> </tr> <tr> <td>809L</td> <td>2~10</td> </tr> </table>	※1	※2	形 式	極 数	808L	2~14	809L	2~10	TSG-808L/809L形のボルト組立完成品の形式構成で、極数は2極からになります。																																												
※1	※2																																																														
形 式	極 数																																																														
808L	1~14																																																														
809L	1~10																																																														
※1	※2																																																														
形 式	極 数																																																														
808L	2~14																																																														
809L	2~10																																																														
N-29	誤り	訂正																																																													
	<p>● ボルト用端末</p> <table border="1"> <tr> <td>項 目 \ 形 式</td> <td>TS-S808B</td> <td>TS-S809B</td> </tr> <tr> <td>適合端子台</td> <td>TS-808LR形</td> <td>TS-809LR形</td> </tr> <tr> <td>厚さ</td> <td>14mm</td> <td>17mm</td> </tr> <tr> <td>販売単位</td> <td colspan="2">10個</td> </tr> <tr> <td>重量(1枚当たり)</td> <td>11.0g</td> <td>18.5g</td> </tr> </table> <p>● 端子カバー</p> <table border="1"> <tr> <td>項 目 \ 形 式</td> <td>TS-S808L</td> <td>TS-S809L</td> </tr> <tr> <td>適合端子台</td> <td>TS-808LB形</td> <td>TS-809LB形</td> </tr> <tr> <td>長さ</td> <td>1m</td> <td>1極に1個使用</td> </tr> <tr> <td>販売単位</td> <td>5本</td> <td>10個</td> </tr> <tr> <td>重量(1枚当たり)</td> <td>99g</td> <td>5.8g</td> </tr> </table>	項 目 \ 形 式	TS-S808B	TS-S809B	適合端子台	TS-808LR形	TS-809LR形	厚さ	14mm	17mm	販売単位	10個		重量(1枚当たり)	11.0g	18.5g	項 目 \ 形 式	TS-S808L	TS-S809L	適合端子台	TS-808LB形	TS-809LB形	長さ	1m	1極に1個使用	販売単位	5本	10個	重量(1枚当たり)	99g	5.8g	<p>● ボルト用端末</p> <table border="1"> <tr> <td>項 目 \ 形 式</td> <td>TS-S808B</td> <td>TS-S809LB</td> </tr> <tr> <td>適合端子台</td> <td>TS-808LB形</td> <td>TS-809LB形</td> </tr> <tr> <td>厚さ</td> <td>14mm</td> <td>17mm</td> </tr> <tr> <td>販売単位</td> <td colspan="2">10個</td> </tr> <tr> <td>重量(1枚当たり)</td> <td>11.0g</td> <td>18.5g</td> </tr> </table> <p>● 端子カバー</p> <table border="1"> <tr> <td>項 目 \ 形 式</td> <td>TS-C808</td> <td>TS-C809L</td> </tr> <tr> <td>適合端子台</td> <td>TS-808LB形</td> <td>TS-809LB形</td> </tr> <tr> <td>長さ</td> <td>1m</td> <td>1極に1個使用</td> </tr> <tr> <td>販売単位</td> <td>5本</td> <td>10個</td> </tr> <tr> <td>重量(1枚当たり)</td> <td>99g</td> <td>5.8g</td> </tr> </table>	項 目 \ 形 式	TS-S808B	TS-S809LB	適合端子台	TS-808LB形	TS-809LB形	厚さ	14mm	17mm	販売単位	10個		重量(1枚当たり)	11.0g	18.5g	項 目 \ 形 式	TS-C808	TS-C809L	適合端子台	TS-808LB形	TS-809LB形	長さ	1m	1極に1個使用	販売単位	5本	10個	重量(1枚当たり)	99g	5.8g	
	項 目 \ 形 式	TS-S808B	TS-S809B																																																												
適合端子台	TS-808LR形	TS-809LR形																																																													
厚さ	14mm	17mm																																																													
販売単位	10個																																																														
重量(1枚当たり)	11.0g	18.5g																																																													
項 目 \ 形 式	TS-S808L	TS-S809L																																																													
適合端子台	TS-808LB形	TS-809LB形																																																													
長さ	1m	1極に1個使用																																																													
販売単位	5本	10個																																																													
重量(1枚当たり)	99g	5.8g																																																													
項 目 \ 形 式	TS-S808B	TS-S809LB																																																													
適合端子台	TS-808LB形	TS-809LB形																																																													
厚さ	14mm	17mm																																																													
販売単位	10個																																																														
重量(1枚当たり)	11.0g	18.5g																																																													
項 目 \ 形 式	TS-C808	TS-C809L																																																													
適合端子台	TS-808LB形	TS-809LB形																																																													
長さ	1m	1極に1個使用																																																													
販売単位	5本	10個																																																													
重量(1枚当たり)	99g	5.8g																																																													
	<p>▼ TS-S809B</p>  <p>TS-809B/809LB形共用</p>	<p>▼ TS-S809LB</p>  <p>TS-809LB形用</p>																																																													