

端子台締付トルク一部変更のお知らせ

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、キムデン製品に格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

さて、この度下記製品の締付トルク値(現品表記)をUL規格認定値表記に変更させて頂くことになりましたのでお知らせ致します。

なお、12年版総合カタログは下記締付トルク値に変更済みです。

ご愛用頂いておりますお得意様には大変ご迷惑をお掛けし申し訳御座いませんが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品名】 固定端子台／組端子台

【変更形式名】 TSU-615／TSU-625C形、TS-240C／250C形、
TS／TSU-800シリーズ

【変更時期】 実地済みですが、物流により混在する可能性があります。

【UL規格値】

形式名	締付トルク値	形式名	締付トルク値
TSU-615形	0.5～0.9 N・m	TS/TSU-804形	1.2～1.8 N・m
TSU-625C形	1.2～1.8 N・m	TS/TSU-805形	2.0～3.0 N・m
TS-240C-4M形	1.2～1.8 N・m	TS/TSU-806形	2.5～4.0 N・m
TS-240C-5M形	2.0～3.0 N・m	TS/TSU-807形	2.5～4.0 N・m
TS-250C-5M形	2.0～3.0 N・m	TS/TSU-808形	6.0～10 N・m
TS-250C-6M形	2.5～4.0 N・m	TS-808L形	6.0～10 N・m
TS/TSU-801形	0.5～0.9 N・m	TS/TSU-809形	10～20 N・m
TS/TSU-802形	0.8～1.3 N・m	TS-809L形	10～20 N・m
TS-802LG形	0.8～1.3 N・m	TS/TSU-810形	14～35 N・m
TS/TSU-803形	1.2～1.8 N・m	TS/TSU-811形	25～40 N・m

【お問合せ先】 本社営業部：03-3492-8511 中部営業所：052-681-4301
関西営業所：06-6454-1789 九州営業所：093-923-1387