

D52形、MF67NM形、HD2形



□ 特 長

- RoHS指令対応品。
- 鉛フリー製品。(MF67NM形、HD2形)

◇ 形式の構成

● F-05H用 (φ5.2×L20)

D52 - (大東通信機株式会社 製)

形式	定格電流
	1A
	1.25A
	1.6A
	2A
	2.5A
	3.15A
	4A
	5A
	6.3A
	8A
	10A

● F-06H用 (φ6.35×L31.8)

MF67NM - (大東通信機株式会社 製)

形式	定格電流
	1A
	1.25A
	1.6A
	2A
	2.5A
	3.15A
	4A
	5A
	6.3A
	8A
	10A
	12.5A
	16A
	20A
	25A
	30A

● F-06H用 (φ6.35×L31.8)

HD2 - (大東通信機株式会社 製)

形式	定格電流
	1A
	1.25A
	1.6A
	2A
	2.5A
	3.15A
	4A

ご使用上の留意点

- 酸性、アルカリ性雰囲気など腐食性ガス雰囲気環境で使用しないでください。
- 定格電流の60%以下でご使用ください。
- 超音波洗浄は避けてください。条件により電気的特性に影響を与える場合があります。
- 洗浄溶剤につきましてはご相談ください。

+ADD

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

D52形、MF67NM形、HD2形

❖ 定 格

項 目 \ 形 式	D52	MF67NM		HD2
品名	管形ヒューズ			
寸法 (mm)	φ5.2×L20	φ6.35×L31.8		
定格電圧	DC450V	DC650V	DC450V	DC1000V
定格電流	1A, 1.25A, 1.6A, 2A, 2.5A, 3.15A, 4A, 5A, 6.3A, 8A, 10A	1A, 1.25A, 1.6A, 2A, 2.5A, 3.15A, 4A, 5A, 6.3A, 8A	10A, 12.5A, 16A, 20A, 25A, 30A	1A, 1.25A, 1.6A, 2A, 2.5A, 3.15A, 4A
遮断容量	400A	150A	400A	500A
溶断特性	200% 2分以内			
使用温度範囲	-40~80℃			
重量	1.0g	2.6g		
適合ヒューズ台	F-05H	F-06H		
形式認可				

+ADD

ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト