

# 白熱式角形表示灯

表示灯の 外形寸法 (単位: mm)	照光方式			点灯方式			結 線	形 式 名	記載ページ
	1灯式	2灯式	3灯式	全電圧	変圧器	抵抗器			
40×40	○	—	—	○	—	—	M3.5×8	KP-337	F-10
				—	○	—		KT-337	
				—	—	○	M3×6	KR-337	
34.5×50.5	○	—	—	○	—	—	M3.5×8	KP-345B	F-14
				—	○	—		KT-345B	
				—	—	○	M3×6	KR-345B	
42×80	○	—	—	○	—	—	M3.5×8	KH-88H-1、KH-88N-1 (傾斜形)	F-4
	—	○	—					KH-88H-2、KH-88N-2 (傾斜形)	
	○	—	—	—	○	—		KT-88H-1、KT-88N-1 (傾斜形)	
	—	○	—					KT-88H-2、KT-88N-2 (傾斜形)	
	○	—	—	—	—	○		KR-88H-1、KR-88N-1 (傾斜形)	
	—	○	—					KR-88H-2、KR-88N-2 (傾斜形)	



白熱式表示灯

## 白熱式丸形表示灯

表示灯の 外形寸法 (単位:mm)	照光面積	取付穴寸法	使用電球電圧	形 式 名	記載ページ
φ10	φ7.5	φ8.5	AC/DC6.3V、12V、18V、 24V、28V	KP-166F	F-18
	φ8			KP-166B	
φ13	φ7	φ11.5	AC/DC6.3V、12V、18V、 24V、28V	KP-164F	
	φ8.6			KP-164FL	
φ15	φ11.4				
φ18	φ14	φ16.5	AC/DC18V、24V、28V、 30V、48V	KP-142F2	
φ19	φ13.5			KP-142A	
				KP-142F	
φ21	φ17.2	φ16.5	AC/DC18V、24V、28V、 30V、48V	KP-132	
φ90	φ78	φ55	AC/DC18V、24V、28V、48V AC110V、140V、220V	KH-2010	
		φ58	DC110V、220V	KH-2001A	
AC/DC18V、24V、28V、48V			KH-2001B		
φ92	φ56.5	AC110V、140V、220V	KH-2100		



白熱式表示灯